

Alimentation linéaire 12V 20A en coffret (Référence ALI0002)



1. Caractéristiques :

- Tension d'entrée : 230V -15%/+10% 50Hz+/-5%
Protection par fusible.
- Tension de sortie : 12V (réglage interne de 11.5V à 14V)
+/-2% de 0 à In.
Ondulation résiduelle : 60mV crête à crête.
- Courant de sortie : 20A nominal
Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
Courant de court-circuit : 5A

Protection contre les surtensions des batteries :

Seuil d'enclenchement : >15V → Coupure du 230V du chargeur.

Seuil de retour : <13V → Validation du 230V du chargeur.

Alarmes

Batterie basse : par contact sec avec seuil réglable de 10V à 12V.

Secteur : par contact sec.

Mode manuel : Passage en mode manuel par interrupteur en face avant. (Sens anti-horaire).

Réglage de la tension de mode manuel par potentiomètre en face avant (Sens anti-horaire).

Plage de réglage de la tension de sortie de 11.5V à 15V

Protection surtension désactivée.

Réglage des seuils batterie basse et option coupure.

Option : Coupure de la sortie utilisation sur seuil réglable de 9V à 11V.

Courant Max. d'utilisation 50A.

Boîtier mural : 300*150*120mm / Poids 11Kg

Appareil conforme aux normes CE.

