

Alimentations linéaires

Coffret mural 10A
(ALI0001)



Rack 19' 10A ou 20A
(ALI0003-ALI0004)



Coffret mural 20A
(ALI0002)

1. Caractéristiques :

- Tension d'entrée : 230V -15%/+10% 50Hz+/-5%
Protection par fusible.
- Tension de sortie : 12V (réglage interne de 11.5V à 14V)
+/-2% de 0 à In.
Ondulation résiduelle : 60mV crête à crête.

- Courant de sortie : 10A ou 20A suivant le modèle.
Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
Courant de court-circuit : 5A

Protection contre les surtensions des batteries :

Seuil d'enclenchement : >15V → Coupure du 230V du chargeur.
Seuil de retour : <13V → Validation du 230V du chargeur.

Alarmes

Batterie basse : par contact sec avec seuil réglable de 10V à 12V.
Secteur : par contact sec.

Mode manuel : Passage en mode manuel par interrupteur en face avant. (Sens anti-horaire).

Réglage de la tension de mode manuel par potentiomètre en face avant (Sens anti-horaire).
Plage de réglage de la tension de sortie de 11.5V à 15V
Protection surtension désactivée.

Réglage des seuils : batterie basse et option coupure.

Mesure sur point test au 1/10 de la valeur souhaitée.

Option 1 pour 19' : Coupure de la sortie utilisation sur seuil réglable de 9V à 11V.
Courant Max. d'utilisation 50A.

Option 2 pour 19' : Affichage numérique de :

1. Tension de sortie
2. Tension secteur
3. Courant de charge
- 3.

Dimensions :

Boîtier mural 10A : 300*150*120mm / Poids 6Kg
Boîtier mural 20A : 300*300*120mm / Poids 11Kg
Rack 19' – 10A : 3U / Poids 8Kg
Rack 19' – 20A : 3U / Poids 13Kg

Appareil conforme aux normes CE.